

Rugged Secure Mobile Computer



unitech PA968II、業務用PDA開発の経緯を凝縮

極めて頑丈なアルミマグネシウムアロイを採用したボディ、人間工学を追求したデザイン、そして4種類のワイヤレス技術を組み込んだunitech PA968II モバイルコンピューターは、最高レベルのモバイル性と多様性を提供する多機能なプラットフォームです。運送業や屋外で使用する広範なアプリケーションに理想的なプラットフォームです。世界中のどこでも使用できる高精度なデータ収集を可能にします。

過酷な環境条件に耐えるタフな設計

unitech PA968IIは、多様性だけでなく、IP65の防水・防塵、そして1.5メートル高からコンクリート床への落下に耐える耐久性も持っています。高い防水・防塵設計は、多くの過酷な環境でもダウン時間を少なくし、修理の費用を低減します。過酷な環境での作業、例えば、運輸、フィールドサービス、そして警備保障等で、unitech PA968IIその頑丈な設計により予期しない気象に対して保護することができます。製品の機能と信頼性は、PA968IIで強化された重要な性能です。

強力でシームレスな通信環境を提供する無線プラットフォーム

PA968IIは、Windows Mobileによってサポートされたシームレスな接続環境を提供する最新技術を採用しています。InstantFix™をサポートするGPS、そして先進の3.5G (HSDPAを含む) 携帯データ通信を含んでいます。このネットワーク機能により、unitech PA968IIは、衛星を使用した測位により位置を追跡し、収集したデータを即座にサーバに伝送します。

最先端の設計によるユニークな利点

今日のマーケットでは、時間、効率そして精度さが最も重要です。先進のグローバルな通信技術がモバイルを利用する企業に利益をもたらします。unitech PA968IIは、お客様の様々な要求にお応えするためのオプションでインテリジェントキーパッドを提供しています。交換可能なキーパッドオプションは、特別なキーパッドの要求に対して、より便利で、費用も安く抑えられます。さらに、unitech PA968IIはお客様がどのような環境で使用するかを理解して設計しております。太陽光が明るくても見やすいLCDを使用しているのはこのためです。unitech PA968IIのユーザーフレンドリーな機能性は、運用コストを低減し、タイムリーなデリバリーや高精度なデータの収集、そして信じられないほどの便利さを提供致します。

主な特長

- 軽量のアルミマグネシウムアロイを採用したケースデザイン
- 交換可能なインテリジェントキーパッド
- 太陽光下で見易い3.5インチ、タッチスクリーン、LEDバックライト付きLCD
- Windows Mobile 6.5.3 Professional/Classicを採用
- GPSシステム内蔵、InstantFix™サポートによる測位
- 3.5G携帯ネットワーク通信サポート (オプション、HSDPAを含む)
- 802.11b/g無線LANサポート (CCX4認証取得済)
- Bluetooth 2.1 + EDRサポート
- 一次元レーザーバーコードリーダーと二次元イメージャーをサポート、ほとんどのバーコードシンボルを読む
- IP65の防塵・防水、1.5m高からコンクリート床への落下に耐える
- 2メガピクセルカメラ内蔵、LEDフラッシュライト付き
- 13.69ワットの大容量バッテリーによる長時間運用
- ガングリップ・オプション

Smart5250 for Windows Mobileの搭載もできます

PA968IIは、弊社独自の5250エミュレータ「Smart5250」を搭載することもできます。
このエミュレータの搭載により、IBM PowerSystems へのエミュレーション接続が簡単にでき、現在お
使いの画面・データベースをそのままご利用頂くことができますので、導入も簡単かつスムーズです。



インテリジェント・キーパッド(オプション)



標準22キー



43キー

項目		PA968II
OS		Microsoft Windows Mobile 6.5.3 Professional / Classic
CPU		Intel PXA320 806MHz
メモリ		Mobile DDR: 256MB NaND Flash: 512MB
キーパッド		標準22キー(数字キー、ファンクションキーを含む)、43キー・キーパッド(オプション)
ディスプレイ		480×640 VGA、カラー半透過型TFTタッチスクリーン、バックライト付き
インジケータ		LEDおよびバイブレータ
入カデバイス		キーパッド、タッチスクリーン、英数ソフトウェアキーパッド、バーコードスキャナ(1次元/2次元; 選択可)
カメラ		2メガピクセル、60 Lux (30cm) フラッシュライト
オーディオ		マイク、スピーカー、ハンドセットコネクタ、受話器
通信	無線LAN	IEEE802.11b/g (CCX4認証)
	PAN	Bluetooth2.1+EDR
	WAN	3.5G 5バンド、GSM/GPRS 850MHz、900MHz、1,800MHzと1,900MHz、 UMTS WCDMA/HSDPA 850MHz、1,900MHz、2,100MHz、GPS Edge
	GPS	Sirf star III チップセット、InstantFix™ サポート
電源	メインバッテリー	13.69ワット、Li-Ionバッテリーパック
	バックアップバッテリー	充電可能なNi-MHバッテリー
重量・寸法	重量	500g
	寸法(mm)	199.5(L)×43.3(H)×88(W) (アンテナ部を除く)
	環境条件	動作温度範囲
	保存温度範囲	-20℃~60℃
	相対湿度	5%~95%(結露なきこと)
	落下	1.5mからコンクリート床
	防水・防塵	IP65
認証		CE、FCC、BSMI、VCCI、TELEC、CCC、RoHS対応
アクセサリ		充電クレードル、通信/充電ケーブル、車載クレードル、バッテリー充電器、4スロットEthernetクレードル
ソフトウェア		Microsoft Visual Studio 2005 Smart5250 for Windows Mobileによる5250エミュレーション接続

※仕様は予告なく変更する場合があります。
※記載の商品名ならびに会社名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

お問い合わせは...  **HIT** ヒット株式会社

〒103-0014

東京都中央区日本橋蛸殻町1-29-4 日本橋蛸殻町東急ビル

TEL: 03-3662-9461 FAX: 03-3662-9515

<http://www.hit-kk.co.jp>

info@hit-kk.co.jp