

CIPHER LAB
Smarter

1500 シリーズ



1500 シリーズ 堂々のラインアップ

発売以来ご好評の1500シリーズに、

待望の**レーザタイプ**および**2次元リーダー**も新登場!!

インターフェースは、ケーブルタイプとBluetooth®無線の2タイプが揃い、
CCD、レーザ、2次元タイプと堂々7機種(WAタイプ含め)のラインアップ。
流通、物流、FAなど1500シリーズの活躍場面がますます広がります。



1500 シリーズ

幅広い用途に対応するバーコードスキャナー



		CCDタイプ	レーザタイプ	二次元タイプ
仕様	ケーブルタイプ	1500, 1500WA	1502	1504
	Bluetooth®タイプ	1560	1562	1564
無線接続	Bluetooth®インターフェース	Bluetooth® Class 2 Ver.2.0+EDR		
	通信距離	90 m		
	プロファイル	SPP, HID		
性能	スキャナ部	CCD 2500 ピクセル	レーザ	752x480 ピクセル
	光源	赤色LED 625 nm	可視レーザ 650±15 nm	LED 625±5 nm
	解像度	3 mil	4 mil	3 mil - 1D/ 5 mil - 2D code
	読取深度	0.5 cm to 35 cm	2 cm to 57 cm	Code 39 3 mil: 6.9 to 10.7 cm Code 39 5 mil: 3.6 to 18.5 cm UPCA 13 mil: 4.0 to 30.5 cm PDF417 5 mil: 7.1 to 11.4 cm PDF417 6.67 mil: 4.8 to 17.5 cm
	スキャン角度	Pitch ± 70° Skew ± 70°	Pitch ± 65° Skew ± 50°	Pitch ± 60° Skew ± 60°
	PCS値	最小30%	最小45%	最小30%
	スキャン速度	200スキャン/秒 100スキャン/秒(1500WA)	100スキャン/秒	60スキャン/秒
	耐外乱光	100,000 lux 以下		
	自動読み取り	オートセンス&連続モード	連続モード	オートセンス&プレゼンテーションモード
	読取バーコード	Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, GS1 DataBar (RSS), Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, ISBT-128, Italian and French Pharmacodes, Matrix 2 of 5, MSI, Plessey, Telepen, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, GS1-128 (EAN-128)		1D: All major codes 2D: PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal Dutch Postal (KIX)
	プログラマブル機能	データ編集、インターフェース選択、シンボル設定		
	メモリー(Bluetooth®タイプ) 受信バッファ/バッチモード	4 KB / 512 KB		10 KB / 4 MB
	電源	+ 5 V ± 10% / 3.7 V 800 mAh リチウム電池		
	消費電流 待機時 / 稼働時	50 mA / 265 mA (1560: 45 mA / 270 mA)	1502: 35 mA / 210 mA 1562: 25 mA / 210 mA	1504: 30 mA / 280 mA 1564: 35 mA / 230 mA
	動作時間の目安 Bluetooth®タイプ	12時間 (1回スキャン / 5秒の場合)	24時間 (1回スキャン / 5秒の場合)	16時間 (1回スキャン / 5秒の場合)
使用環境	温度	動作温度: 0°C から 50°C 保管温度: -20°C から 60°C (バッテリーなし)		
	湿度	動作時: 10% から 90% 保管時: 5% から 95%		
	耐衝撃性	1.5 m (コンクリート面)	1.2 m (コンクリート面)	
	静電気耐性	± 8 KV 接触、± 1.5 KV 気中		
適合規格	1500: BSMI, CE, C-tick, FCC, IC, KC 1500WA: BSMI, CE, C-tick, FCC, IC 1560: BSMI, CE, C-tick, FCC, IC, KC, NCC, SRMC, TELEC	1502: BSMI, CE, C-tick, FCC, IC, KC 1562: BSMI, CE, C-tick, FCC, IC, KC, NCC, SRMC, TELEC	1504: BSMI, CE, C-tick, FCC, IC, KC 1564: BSMI, CE, C-tick, FCC, IC, NCC, KC, SRMC, TELEC	
重量(バッテリー含む)	145 g (1560: 173 g)	1502: 149 g 1562: 177 g	1504: 154 g 1564: 185 g	
寸法	15.3 cm(L) x 6.1 cm(W) x 9.3 cm(H)			
アクセサリ	USB / RS232C / KWケーブル, ウォールマウント/オートセンススタンド, Bluetooth®通信スタンド, Bluetooth®タイプ用シングル充電器/ハンズフリーアジャスタブルスタンド			



CipherLab Co., Ltd.
333 Dunhua S.Rd., Sec.2
Taipei, Taiwan 10669
Tel +886 2 8647 1166
jp.cipherlab.com
国内連絡先: Tel 080-6756-0151
shuji.hirano@jp.cipherlab.com

