



HT380

頑丈なハンディターミナル

ユニテックHT380は、最新のAndroid 9 OS、片手での簡単な操作、人間工学に基づいたキーボード設計、長時間動作する4500mAhバッテリーを備えた、現場での効率を向上させる優れたデータ収集ソリューションを提供する多用途のハンディターミナルです。HF380は、倉庫業、製造、小売、在庫管理などの幅広いアプリケーションに適しています。

高性能二次元バーコードスキャナ内蔵

優れた二次元バーコードスキャナを備えたHT380は、スキャン角度を45度傾けたデザインを採用し、コンタクトから60cm離れたところまでバーコードを読み取ることができます。片手で操作できる人間工学に基づいた軽量のデザインであり、在庫データのキャプチャなどの自動化などを可能にし、ユーザーは速かつ正確に作業を遂行することができます。



無線通信

QualcommオクタコアCPUを搭載したAndroid 9 OSで動作するHT380は、ユーザーがスキャンした情報のフィードバックを確認できる3.2インチディスプレイに組み込まれています。Bluetooth®4.2およびIEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w デュアルバンドをサポートしています。企業がアプリケーションを開発したり、バックエンドホストに接続してデータベースにより簡単に、即時そして正確にアクセスすることができます。さらに、8Mピクセルカメラを搭載しているため、配達や出荷の記録を簡単に残すことができます。

業務向けアプリケーション向けの耐久性

過酷な環境向けに設計されたHT380は、1.5メートルのコンクリートへの複数回の落下に耐えるほど頑丈であり、IP65の防塵・防水性能を持っています。キーボードには特別な機能としてバックライトが加えられており、暗い環境でもキーの位置が見やすくなっています。さらに、キーボードの耐久性は250万回で、特殊なシリコン素材とPUコーティングが施されているため、長期的な摩耗から保護されます。HT380は、1日の作業で使用できる4500mAhの交換可能なバッテリーを内蔵しており、あらゆるデータ収集アプリケーションの生産性と効率を向上させる理想的なツールです。

主な特徴

- 1.4GHzオクタコアプロセッサとAndroid 9 OSを搭載
- 軽量で、人間工学に基づいた片手操作が可能
- 優れた2Dスキャンパフォーマンス：45度傾けたスキャナ
- Bluetooth®4.2およびIEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w デュアルバンド標準をサポート
- 充電式で交換可能な4500mAhバッテリーにより1日の作業に対応
- キーボード：32キー、250万回の寿命、クリックとバックライトを持つ
- 防塵・防水：IP65および1.5m落下テストをクリア



システム仕様

CPU	クワッドコア 1.4GHz, Qualcomm 435 (MSM 8940)
メモリ	2GB DDR3 RAM, 16GB ROM
OS	Android 9
言語サポート	多言語(日本語を含む)

ディスプレイ

3.2"IPS HVGA(480x320) カラーディスプレイ (400 nits), 超高感度容量型タッチスクリーン, 手袋着用可および水濡れに対応

キーパッド

32 キー, SCAN ボタン x 3, 0-9, 上, 下, 右, 左, ESC, TAB, BACK, BS, , , P1, P2, Alpha, Fun, F1-F4, 電源

カメラ

8MP 背面カメラ, LED フラッシュおよび自動焦点機能

インジケータ

LED, スピーカー, バイブレーター

バーコードシンボル

2D CMOS

2D ほとんどの主要な 1D および 2D バーコード (Zebra SE4710 エンジン)

RFID

HF/NFC 周波数 13.56Mhz (NXP NQ310)
ISO14443A/B, ISO15693 スタンダード, NFC, MIFARE, Felica

認証

CE, RED, FCC, NCC, VCCI, TELEC (取得予定も含みます)

通信

USB	Type-C
ポゴピン	充電のみ
WLAN	802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w
Bluetooth®	Bluetooth® 4.2 + BR/EDR + BLE
GPS	GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou

電源

メインバッテリー	充電式 3.85V, 4500mAh Li-ION バッテリー
動作時間	10-12 時間 (環境、使用状況によります)
RTC バッテリー	RTC バックアップのみ

拡張スロット

Micro SD/TF x 1(最大 128 GB)

外観

重量	282g(バッテリー含む)
寸法	182.6 mm x 64.5 mm x 34 mm

環境仕様

動作温度範囲	-20℃から50℃
保存温度範囲	-30℃から60℃
充電温度範囲	0℃ から45℃
相対湿度	5% ~ 95% (結露ないこと)
落下テスト	1.5m
防塵・防水	IP65

アクセサリ

シングルスロットクレードル、バッテリー充電器付き



本社
台北, 台湾
<http://www.ute.com> e-mail: info@hq.ute.com

ユニテックアメリカ

ロサンゼルス
<http://us.ute.com> e-mail: info@us.ute.com
<http://can.ute.com> info@can.ute.com
メキシコ
<http://latin.ute.com> e-mail: info@latin.ute.com

ユニテックアジアパシフィック&中東

台北
<http://apac.ute.com> info@apac.ute.com / info@india.ute.com
<http://mideast.ute.com> info@mideast.ute.com

ユニテックヨーロッパ

ティフブルグ / オランダ
<http://eu.ute.com> e-mail: info@eu.ute.com

ユニテックジャパン

東京
<http://jp.ute.com> e-mail: info@jp.ute.com

ユニテック中国

北京, 上海, 広州, 厦門
<http://cn.ute.com> info@cn.ute.com
台北 <http://tw.ute.com> info@tw.ute.com

