# **Insight Mobile**



### ProGloveスキャナの実装を最速で実現

- 「Scan to Pair」のバーコード運用
- ProGloveスキャナの性能を最大限に引き出すSDK
  - ▶ ビジネス・アプリケーションとの連携
  - ▶ MARK Displayのキャラクタールールの定義
  - ▶ フィードバック機能の動作の定義
  - ▶ トリガーボタンの機能の割当て
  - ▶ 写真撮影モード機能の定義

など

## **ProGlove Care**

### 全てをカバーするプレミアムな延長保証プログラム

ProGlove Careは、ProGlove製品を包括的に保証・サポートします。 国内提供のこの心強い保証プログラムは、3年または5年の延長保証期間から選択でき高い運用性を維持します。



ユニット交換センドバック



定額で追加コスト不要



信頼の保守サービス

	ProGlove Care	一般保証			
対応方式	国内センドバック(運賃発送元負担)				
対応時間帯	営業日の10時~16時				
保証期間	出荷日より3年または5年間	出荷日より1年間			
ユーザー起因の損傷	対応	非対応			
返却時間	5営業日以内	14営業日以内			
バッテリのメンテナンス	対応	非対応			
バッテリ保証期間	3年間または5年間	1年間			
充電器/Gateway	包括的に対応	非対応			
オンライン・サポート	対応				
ファームウェア・アップデート	お客様にお知らせ				
加入方法	機器ご注文時にご購入	標準保証			
対象外	各種ウェアラブル・アクセサリ、各種ケーブル・ACアダプタ オンサイト・サポート、時間外サポート				

※プログラム内容は予告なく変更される場合があります。

# Specification ※仕様は予告なく変更される場合があります。

製品	名	MARK Display	MARK Basic	LEC	)	MARK 3		
ディスプレイ		方式:電子ペーパー式 サイズ:1.54インチ 解像度:200×200pixel	-	-		-		
読取距	標準レンジ(SR)	3 mil Code 39: 5 mil Code 128: 5 mil PDF417: 10 mil DataMatrix: 100% UPCA: 20 mil Code 39:	7.1 ~ 15.8 cm 5.8 ~ 22.1 cm 7.6 ~ 20.6 cm 6.1 ~ 26.9 cm 4.1 ~ 58.4 cm 4.1 ~ 92.2 cm	3 mil Code 39: 5 mil Code 128: 10 mil DataMatrix: 100% UPCA: 20 mil Code 39: 20 mil QR:	6.1 ~ 24.1 cm 7.1 ~ 22.1 cm 7.4 ~ 21.6 cm 4.6 ~ 49.5 cm 5.1 ~ 66.0 cm 3.0 ~ 35.6 cm	_		
	ミッドレンジ(MR)	5 mil Code 128: 5 mil PDF417: 10 mil DataMatrix: 100% UPCA: 20 mil Code 39: 100 mil Code 39:	$18.8 \sim 40.6 \text{ cm}$ $20.6 \sim 33.3 \text{ cm}$ $17.8 \sim 43.2 \text{ cm}$ $5.8 \sim 96.5 \text{ cm}$ $5.3 \sim 137.2 \text{ cm}$ $27.9 \sim 436.9 \text{ cm}$	_		_		
離	マルチレンジ		非対応			3 mil Code 39: 6.9~41.1 cr 5 mil Code 39: 6.4~67.6 cr 5 mil PDF417: 7.1~49.8cr 6.7mil PDF417 6.6~65.0cr 10 mil DataMatrix: 5.6~68.8cr 100% UPCA: 6.4~180cr 15mil Code128: 18.2~182.9cr 20 mil Code 39: ~276.9cr 55 mil Code 39: ~1,407.2cr 100 mil DataMatrix: ~685.8cr		
読取	可能バーコード		::PDF417, MicroPDF417, Data r 『便コード:US PostNet, US Plane		R Code, Aztec, Maxi			
イメ-	ージ取得			モノクロイメージファイル	bitmap			
ユー	-ザーフィードバック LED、ビープ音、バイブレータ		ノータ					
Blue	tooth		BLE 4.0/4.1/	4.2/5.0(屋内距離:10~20	m)/HIDプロファイル	,		
Android		d	HID、Insight Mobile (App/SDK)					
イング	ター iOS		HID. ProGlove iOS SDK					
-	USB		ProGlove Gateway経由によるUSB HID接続またはUSB CDC接続					
バッテリ		670mAh リチウムポリマー	335mAh リチウムポリマー	670mAh リチウ	ムポリマー	670mAh リチウムポリマー		
稼働時間(使用環境による)		約7,500スキャン	約7,000スキャン	約4,000ス	キャン	約12,000スキャン		
充電時間		約	2時間	約1時間		約2時間		
サイズ		50×45×18mm	50×45×16mm	50×45×1	50×45×17mm 50×45×17mm			
重量		—————————————————————————————————————	約40g	約35g	<u> </u>	約39g		
耐落下性			2mの高さからコンクリートへの落下に耐える					
タンフ	ブリング試験	50cmの高			50cmの高	さから2,000回		
保護等級		IP54	IP43	IP43		IP65		
動作温度		0°C~45°C	0°C∼50°C	0°C~50	0°C	-20°C∼50°C		
保管温度			-20°C~60°C (充電時環境温度:5°C~40°C)					
湿度		5%~95%(結露なきこと)						
	アクセサリ <sup>ያ</sup> ション)	◆ 2-slot 充電ステーション (本体を2台充電:サイズ 140 x 56 x 19mm/重量:約110g) ◆ 10-slot 充電ステーション (本体を10台充電:サイズ 298 x 203 x 25mm/重量:約840g)						
	アラブル・アクセサリ プション)		◆ インデックス・トリガー 3個 トンドストラップ 3個パックまた					

### 【製造元:ドイツ】



### **Workaround GmbH**

【取扱店】

Rupert-Mayer-Str. 44 Building 64.08 81379 München Germany

### 【輸入&国内販売元】

### HIT ヒット株式会社

https://www.hit-kk.co.jp



# PROGLOVE

for a smarter workforce









# **MARK Display**

ディスプレイ付きウェアラブル・バーコードスキャナ

33%エラー減 30日ROI





(読取距離 SR:10~90cm/MR:30~152cm)



感覚に訴える強力なフィードバック機能 (強力なバイブレーション、LED、大きなビープ音)



写真撮影機能(モノクロ)



Bluetooth Low Energy接続







運用用途に合わせ選択可能な2モデル (標準レンジ:SR/ミッドレンジ:MR)



ウェアラブルへの移行を支援するスターターモデル



4000scan

スキャン回数/満充電















1次元/2次元コード高速読み取り



写真撮影機能(モノクロ)



Bluetooth Low Energy接続







### **MARK Basic**

ウェアラブルスキャナのオールラウンダー



**33**%エラー減 **30日**ROI フィードバック機能による気づき 少ない投資で高い効果を





1次元/2次元コード高速読み取り (読取距離 SR:10~90cm/MR:30~152cm)



感覚に訴える強力なフィードバック機能 (強力なバイブレーション、LED、大きなビープ音)



写真撮影機能(モノクロ)



Bluetooth Low Energy接続





保護等級:IP43



運用用途に合わせ選択可能な2モデル (標準レンジ:SR/ミッドレンジ:MR)



## MARK 3

マルチレンジ・スキャナを搭載した低温対応&耐環境モデル

12000scan 33%エラー減 30日ROI













感覚に訴える強力なフィードバック機能 (強力なバイブレーション、LED、大きなビープ音)



写真撮影機能(モノクロ)



Bluetooth Low Energy接続







動作温度:-20~50℃



# standard range PROGLOVE

# **ProGlove Gateway**

ProGloveスキャナを最大限に活用するためのウェアラブル・アイテム

**一**/ インデックス・トリガー

■ 耐用温度:-5°C~50°C

**一**/ ハンドストラップ

■ 耐用温度:5°C~45°C

■ 耐用温度:-20°C~50°C

■ 2個パックで提供

現場向けに実証された堅牢なフィット型グローブタイプ

(右利き用/左利き用、S/M/Lサイズ)

柔軟性と通気性を考慮したサイズ調整可なグローブタイプ

■ 利き手(右利き/左利き)に合わせたワンサイズ・アプローチ

■ 伸縮性のあるベロクロバンドによるストレッチ装着

手もとで使えるクリップ&首掛け型巻き取りリール

■ 70cm引き出しリード線を使った可動式デザイ

■ ワンモーションでの簡単ラップ装着(ESD準拠)

■ 快適な装着感を実現する6つのバリエーション

■ 各自専用として専門性の高い運用に最適

■ 3個パックまたは10個パックで提供

■ 人員の入れ替わりが激しい運用に最適

■ 3個パックまたは10個パックで提供

■ 首掛けストラップ、クリップを装備


ProGloveスキャナをWindows/Linuxへの接続を実現するゲートウェイ・ユニット

**≫** リール



Wearables

プラグ&プレイでWindows/Linux端末に簡単インストール





# **Charging Stations**


ProGloveスキャナを快適に充電する充電ステーション



### 2-slot 充電ステーション

- ProGloveスキャナを2台充電 ■ 充電時間:約2時間
- サイズ:140×56×19mm





■ 充電時間:約2時間

■ サイズ:298×203×25mm