

Honeywell

業務用 高堅牢タブレットPC Scanpal EDA10A

高性能CPU、安定した高速通信、高堅牢軽量フレーム
容易なバッテリー交換で、長時間の継続運用が可能



Android搭載 / IP65 / Bluetooth v5.1 / Wi-Fi 6

Honeywell ScanPal EDA10A は、軽量かつ頑丈なタブレット PC です。Qualcomm Snapdragon オクタコア 2.2GHz プロセッサを搭載し、Wi-Fi 6、NFC、Bluetooth 5.1 に対応。10 インチ高解像度ディスプレイ、人間工学に基づいた工業デザイン、充実したアクセサリにより、快適な操作性と優れたユーザーエクスペリエンスを提供します。

8,000mAh の大容量バッテリーにより長時間の使用が可能。さらに、高性能バーコードスキャンエンジンを搭載し、迅速かつ正確なシンボル読み取りを実現します。

また、Honeywell Device Client Pack (DCP)、Operational Intelligence 資産最適化ソフトウェア、Smart Talk ユニファイドコミュニケーションソフトウェア、およびサードパーティのモバイルデバイス管理 (MDM) ソリューションに対応。延長サービスプランも提供され、3 年間の保証延長、迅速な修理、Android OS の保守が含まれます。

小売業では、軽量かつ薄型の設計に加え、NFC リーダーや SmartTalk などの通信ソリューションが業務の効率化をサポート。倉庫・製造業では、厳しい環境下でも安定稼働し、Wi-Fi 6 により信頼性の高いネットワーク接続を確保します。さらに、ディスプレイドックとデスクトップ分割画面表示モードを活用することで、生産性の向上を実現します。



業務用ならではの軽快な読み取り



最新の Honeywell バーコードエンジンを搭載
※スキャナ非搭載モデルあり



広い現場でも安定した高速通信



店舗からバックヤードまで快適に運用可能



豊富な I/O インターフェース



クラス最軽量 674g の業務用タブレット
大容量 8,000mAh バッテリー搭載

一般仕様		
	スキャンエンジン: Honeywell S0703 Slim Imager (1D/2D)	プロセッサ: Qualcomm Snapdragon SM4350-AC, Octa-Core, up to 2.2GHz
	ディスプレイサイズ: Gorilla Glass 5, 25.7cm (10.1 in)	メモリ: 4 GB RAM/64 GB Flash; 8 GB RAM/128 GB Flash
	解像度: 1920 x 1200 Full High Definition, 550 nit brightness	OS: Android 12, アップデート可能
	バックライト: LED	拡張ストレージ: MicroSD (standard supports up to 2 TB)
	タッチスクリーン: Multi-touch capacitive (CTP), GFF	リアカメラ: 16-megapixel color camera
	ハードキー: ボリュームアップ/ダウン, 右/左スキャン, 電源 オン/オフ、底面にバーコード読み取り用のタッチキー	フロントカメラ: 8-megapixel color camera
	PC インターフェース: USB 3.0 with Type-C interface	バッテリーステータスLED: red/green/blue
	インターフェースポート: 6 PIN connection	スキャン LED: red/green
		センサー: 近接センサー, ジャイロ스코プセンサー, コンパス, 光センサー, 3軸アクセルメータ, 3軸センサー
		標準言語: 世界標準英語
寸法/電気仕様		
	寸法: W 257 mm L x166.5 mm H x 11.7 mm	充電時間:
	重量: 674g	アダプター (10W) およびシングル充電で5.5時間未満、PDウォールアダプター使用時 ドックスタンバイモードで2.5時間
	バッテリー: Li-Ion, 8,000 mAh, 3.85 V, removable, hot swappable	動作時間: 12時間以上
	リアルタイムクロック (RTC): 5 min back up super-cap	
環境仕様		
	動作温度: -20° C ~ +50° C	落下: Multiple 1.3 m (4.3 ft) drop to concrete per MIL-STD-810H under room temperature. With optional protective boot, Multiple 2.0 m (6.6 ft) drop to concrete per MIL-STD-810H under room temperature
	保管温度: -30° C ~ +70° C	振動: MIL-STD-810H, Method 514.6, Procedure I
	湿度: 5% to 95% (結露なきこと)	
	防塵防滴性能: IP65	
	ESD: 間接放電±8 kV 直接放電 ±15 kV	
通信/セキュリティ		
	ワイヤレス機能	WLAN Supported EAP: TLS, PEAP, TTLS, PWD, LEAP, CCX compliant
	WLAN (Wi-Fi Alliance certified): IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax	Bluetooth: Bluetooth Class 5.1/2.1 + EDR Class 2 (Bluetooth LE)
	Additional WLAN Features: 802.11 d/e/h/i/k/r/v/w/mc, 2X2 MU-MIMO	NFC: Integrated Near Field Communication
	WLAN Security: OPEN, WEP, WPA/WPA2 (Personal and Enterprise WPA2), WPA3 (OWE, SAE, Enterprise)	
読み取りシンボル		
汎用的なバーコード, 2次元シンボル, OCR-A/B フォント		
保証		
1年 (3年, 5年の保守プランあり)		
アクセサリ		
シングル充電器	回転式ハンドストラップ	D-クリップ
ディスプレイドック	ショルダーストラップ	
4連/バッテリーチャージャー	スクリーンフィルム	
4連充電ングベース	USB 壁面アダプター	
車載ドック	キャリーケース	
スタンダードバッテリーパック	VESA マウントプレート	
プロテクトブーツ	スタイラス テザー	