



HT330

頑丈なハンディターミナル エントリーモデル



GMS 認証取得 | LTE / 高性能エンジンモデル ラインナップ | 防塵・防水 IP67, 耐落下 1.5m

HT330はGMS認証を取得し、Android OSを搭載した堅牢なハンディターミナル エントリーモデルです。4インチサイズの大型ディスプレイを採用し、既存のハンディターミナルよりも高い視認性と、多くの情報出力が可能となりました。交換可能な5200mAhリチウムイオンバッテリーは、連続駆動時間が20時間以上、フルシフトの作業にも対応します。IP67の防塵・防水保護性能と落下テスト 1.5mの耐落下性能により、HT330はリテール、ロジスティクス、製造等、あらゆる業務において、データ収集、管理、およびトレーサビリティの業務を最大限に活用するための完璧なツールとなります。HT330は、信頼できる現場のパートナーです。

基本機能を押さえたエントリーモデル

HT330は、GMS認証取得済みAndroid OSを採用、バーコード読み取り専用リーダーや視認性の高いバックライト付物理キーを搭載したハンディターミナルです。エントリーモデルとしての基本機能を押さえつつ、防塵・防水 IP67 / 耐落下テスト 1.5mの堅牢性も備え、幅広い現場でご利用頂けます。

終日の作業が可能な大容量バッテリー

大容量5200mAh リチウムイオンバッテリーを搭載し、最大 20 時間以上の連続使用が可能です。ユーザは、バッテリー交換のタイミングを気にすることなく、終日の作業を完了することができます。3GB RAMと、32GB フラッシュメモリストレージを搭載し、一通りの作業が完了後に、まとめてデータを送るバッチ処理の作業にも最適です。

選べるWi-Fi / LTE モデル

HT330は低価格ながら、2.4 GHzと5GHzのデュアルバンド Wi-Fiをサポート。常にベストの通信環境を提供します。また、LTE対応モデルは、nanoSIM (Docomo系、SoftBank系のSIMが利用可能)を使用することにより、Wi-Fi 環境が無い現場でも、基幹システムとの通信が可能となります。

高性能エンジンモデルをラインナップ

高性能SE4710スキャンエンジンを搭載したモデルが追加されました。高性能エンジンモデルは、バーコードを狙いやすい赤色照明に、照準と重なったバーコードのみを読み取るピックリストモードにも対応しています。



主な特徴

- Android 12 OS, GMS 認証取得済
- ほとんどの 1D / 2Dバーコード読み取りをサポート
- LTEモデル および 高性能エンジンモデルをラインナップ (SE4710)
- 終日の使用に耐える長時間駆動 最大約 20時間
- 交換可能な 5200mAh リチウムイオンバッテリー
- 4インチサイズタッチスクリーンディスプレイ / バックライト付 32キー
- 持ちやすくバランスの取れたケースデザイン 重さ 295g
- 業務向けの耐久性: 防塵・防水 IP67 / 耐落下テスト 1.5m
- 無線LAN 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v 標準, 2.4G+5GHz
- MDMソフトウェアとユーティリティサポート : MoboLink, StageGO, SOTI, Ivanti Wavelink等



システム

OS Android 12、GMS認証取得済
CPU / メモリ オクタコア 2GHz 3GB RAM / 32GB Flash ROM
言語サポート 多言語

ディスプレイ

4インチ, WVGA 800 X 480, バックライト付き (450 nits)
マルチタッチパネル, グローブモードと水濡れ操作に対応

ボタン / キーパッド

物理キー(32キー); 数字キー, ファンクションと十字キー, バックライト付

カメラ

背面 オートフォーカス1300万画像, LEDフラッシュ付
前面 500万画像 (LTEモデルのみ)

インジケータ

LED, バイブレーション, スピーカー

バーコードシンボル (搭載エンジン別)

主要なほとんどの1次元/2次元バーコードシンボルに対応
Wi-Fi 標準エンジンモデル: CM30
LTE / Wi-Fi 高性能エンジンモデル: SE4710 (ピクリストモード対応)

RFID

HF-RFID プロジェクト別対応 (※対象 LTEモデルのみ)
周波数: 13.56MHz, ISO14443A/B, ISO15693,
NFC, MIFARE, Felica

電源

メインバッテリー 3.85V 5200mAh リチウムイオンバッテリー
動作時間: 20 時間以上、満充電まで約 4.5 時間

認証

CE, FCC, NCC, CCC, SRRC, VCCI, TELEC, RoHS, BQB, N-Mark, BSMI

通信

Bluetooth® Bluetooth® 5 サポート
WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v, 高速ローミング,
2.4G+5GHz, ホットスポット
WWLAN 4G-LTE (※LTEモデルのみ)
FDD: Band 1 / 3 / 8 / 19 / 28 TDD: Band 41
GPS (※SE4710搭載モデルのみ)
GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo

I/O インターフェース

USB USB 2.0 (タイプ C)
OTG あり, USB タイプ C 経由
ポゴピン 背面ポゴピン: ガングリップ用 (オプション)
底面ポゴピン: クレードル経由充電用
拡張スロット MicroSD メモリカード(最大256GB)
オーディオ スピーカー: 1W 出力, 10cm 離れて90 dB
マイク x1

寸法・重量

寸法 (H x W x D) 185 mm x 70 mm x 23.8 mm
重量 295g (バッテリーを含む)

環境仕様

動作温度範囲 - 20°C から 60°C
保存温度範囲 - 40°C から 70°C (バッテリーを除く)
充電温度範囲 0°C から 45°C
相対湿度 5% ~ 95% (結露無いこと)
耐落下テスト 1.5 m / 1.8 m (ブートケース装着時)
防塵・防水性能 IP67

ソフトウェア

MDM ソフトウェア SOTI, Ivanti Wavelink, 42Gears, MoboLink

アクセサリ

USB ACアダプタ ガラススクリーンプロテクター
ブートケース シングルスロット充電クレードル
ガングリップ シングルスロット USB クレードル
USB C ケーブル 3.85V 5200mAh 予備バッテリー
4スロットバッテリー充電器

同梱品

HT330本体 (背面ストラップ付)
バッテリー
USB Cケーブル



ユニテックヨーロッパ

ディルブルフ / オランダ
http://eu.ute.com e-mail: info@eu.ute.com

ユニテックジャパン

東京
http://jp.ute.com e-mail: info@jp.ute.com

ユニテック中国

北京, 上海, 広州, 厦門
http://cn.ute.com info@cn.ute.com
台北 http://tw.ute.com info@tw.ute.com



本社

台北, 台湾
http://www.ute.com e-mail: info@hq.ute.com

ユニテックアメリカ

ロサンゼルス
http://us.ute.com e-mail: info@us.ute.com
http://can.ute.com info@can.ute.com
メキシコ
http://latin.ute.com e-mail: info@latin.ute.com

ユニテックアジアパシフィック & 中東

台北
http://apac.ute.com info@apac.ute.com / info@india.ute.com
http://mideast.ute.com info@mideast.ute.com

